

Aus der Landwirtschaft.
Für die Landwirtschaft.
Typisch Duraplas.

www.duraplas.de
+49 (0) 2261 - 40 89 56 114

Unser **PRODUKT**-Versprechen:



Extrem stabil und doch superleicht

Kein rosten möglich - Unser PE-Kunststoff kann mehr als Stahl und Aluminium.



Garantiert lichtundurchlässig

Keine Algenbildung oder Vermoosung.



UV-Beständigkeit und aus einem Guss gefertigt

Extrem lange Lebensdauer
- keine Schweißnähte
Wir verzichten auf Weichmacher
- keine porösen Stellen



Zuverlässige und bruchfeste Systeme

Für erhöhte Sicherheit und Sorgenfreiheit für Hof und Betrieb
- mit vielen Jahren Garantie

10 Jahre GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

25.000 - 31.000 l



25.000 l

Artikel-Nr. DC25500XXLVT



31.000 l

Artikel-Nr. DC31000XXLVT



Unsere **PRODUKT**-Vorteile:

Das Mannloch ist mit einem **Klappdeckel** versehen, sodass das Austreten von Flüssigkeiten verhindert wird.

Um den Tank optimal befüllen, entleeren oder reinigen zu können, besitzt er ein **Mannloch** inklusive **Be- und Entlüftung**.

Um die Handhabung des Tanks zu erleichtern, können mithilfe der **Hebeösen** die Tanks ganz einfach umgesetzt werden.

Dieser Tank kann **optional** mit einer **Füllstandsanzeige** versehen werden, um den Füllstand besser zu überblicken.

Der Tank lässt sich einfach reinigen, da durch die **glatte Innenseite** keine Verunreinigungen an den Wänden haften bleiben.

In Ihren Lagertank passt eine volle LKW- Ladung Ihrer Flüssigkeiten.

Seine zylindrische Form sorgt für eine **gute Schwerpunktverteilung** und verhindert somit das Verformen während der Lagerung.

Der Behälter ist in einem Stück im Rotationsverfahren mit **verstärkten Ecken** hergestellt worden. Daher garantieren wir eine **sehr lange Lebensdauer** des Tanks.

Für eine **längere Lebensdauer** verbessern wir die **Widerstandsfähigkeit** unserer Tanks **gegen Stöße und UV-Strahlung**, indem wir **UV15** nutzen, was doppelt so widerstandsfähig ist, wie das Standard-Polyethylen UV8.

Diese Vorrattanks eignen sich ideal für die **Lagerung von Flüssigdüngern**, aber auch für andere Flüssigkeiten bis zu einer **Dichte von 1,4 kg/l**, wie zum Beispiel Melasse oder Glycerin.

Dank seines **geringen Gewichts** lässt sich der Tank leicht mit einem Bagger bewegen und positionieren.

Unsere Tanks sind besonders robust, da sie durch ihre **Stabilisierungsstreifen** an den Seiten verstärkt werden.

Unsere Tanks passen auf kleine Flächen, da die Grundfläche **2,9 m Durchmesser** beträgt.

Der Tank wird während der Montage optimal abgedichtet und mit einem **vormontierten Tankflansch** einsatzbereit geliefert.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Anweisungen in der mit dem Tank gelieferten Anleitung (auch auf Anfrage erhältlich)

- Die Tanks sollten auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden
- Bei der Verwendung der Hebeösen muss der Tank leer sein



Vormontierter Tankflansch inklusive verschließbarem Kugelhahn DN80



- 1 ausgestattet mit 4 vollintegrierten Hebeösen zum einfachen Installieren und Umstellen (ohne Schäkel)
- 2 verstärktes Mannloch samt Klappdeckel mit Be- und Entlüftung (Ø 450 mm)

Volumen	Maße (Ø x H)	Gewicht	Artikel-Nr.	Farben	Ausstattung
25.000l	Ø2.945 x 4.009 mm	820 kg	DC25500XXLVT	<ul style="list-style-type: none"> ● 6027 Lichtgrün ● 9005 Tiefschwarz 	<p>optional:</p> <p>- Füllstandsanzeige</p> 
31.000l	Ø2.945 x 4.900 mm	1.080 kg	DC31000XXLVT		

Bei zusätzlich gewünschter Ausstattung sind die Teile beigelegt, da wir zur Zeit keine zusätzlichen Montagen ausführen.